

Sani Spray Haus


Arcos / Cabinas / Túneles
SANITIZANTES

De acuerdo con la emergencia sanitaria se implementa SANITUNEL, que consiste en módulos inflables donde la estructura inflable es ideal para una respuesta rápida a situaciones adversas de emergencia con un sistema nebulizador desinfectante automatizado, donde se logra desinfectar el 99.99% de superficies al contacto capaz de eliminar virus, bacterias, hongos, esporas, micro bacterias que se encuentran en el medio ambiente, desinfectando así ropa, cabello y objetos que crucen por el túnel.

La rapidez y practicidad de nuestro producto se convierte en nuestra prioridad.

El funcionamiento principal del túnel es ser un aspersor móvil de fácil logística e instalación, donde las estructuras se adaptan a cualquier tipo de terreno que permite generar zonas de desinfección en minutos, según las necesidades de cada situación.

Ideado para desinfección a un flujo de personal constante.



IMPORTANTE

No sustituimos las siguientes recomendaciones:



Cubrebocas



Lavar manos



Guantes



Distancia 1m

Ficha Técnica Túnel inflable nebulizador



INCLUYE:

- Módulo inflable de 3 x 3 x 3m. Trama del cuerpo del túnel, Nylon.
- Contenedor dispensador de sanitizante de 25 litros.
- Dispensador para operar 12/16 horas continuas.
- Espreas de nebulización con programación de temporizador. Boquillas de pulverización de alta presión fabricada en acero inoxidable para nebulización.
- Turbina de inflado de 1/2HP.
- Control para determinación de ángulo y distancia de sensado de personas.
- Sensores de movimiento para controlar el encendido y apagado de los nebulizadores, evitando así el desperdicio de producto.
- Membrana de plástico cristal 0.020 para retención de producto. Cortina, membrana de plástico cristal PVC
- Bomba de alta presión, con dos motores de 1HP de fuerza.
- Peso aprox. 90kg + accesorios 8kg.
- Rendimiento de líquido sanitizante es de aprox. 12 litros por hora en uso continuo.
- Requiere conexión a contacto 127V (es obligatorio utilizar un contacto y/o extensión con tierra física o se podrá dañar el equipo)
- Instrucciones y manuales
- Garantía de 6 a 12 meses en sus componentes.